

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 13/CPR/P/14

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

ZAPRAWA TYNKARSKA PROFIT

2. Numer typu, partii lub serii lub jakiegokolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:

***Zaprawa tynkarska o określonych właściwościach, cementowo-wapienna
wytworzana w zakładzie, ogólnego przeznaczenia (GP).,
Numer partii oznaczony jest na opakowaniu wyrobu,
składa się z : daty, godziny, oraz miejsca produkcji***

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:

***Do nakładania ręcznego do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, na ściany murowane
stropy, słupy i ściany działowe. .***

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:

Producent :

**IZOLBET Sp. z o.o.
09-500 Gostynin ul. Kowalska 9,**

Miejsca produkcji:

- 1. Zakład Produkcyjny w Gostyninie: 09-500 Gostynin, ul. Kowalska 9**
- 2. Zakład Produkcyjny w Kleszczowie: 97-410 Kleszczów, ul. Milenijna 2**
- 3. Zakład Produkcyjny w Budzynie: 64- 840 Budzyna ul. Rogozińska 70**

5. W stosownych wypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2:

Nie dotyczy

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:

System 4

7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:

Nie dotyczy

8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została europejska ocena techniczna:

Nie dotyczy

9. Deklarowane właściwości użytkowe:

PN-EN 998-1:2012 (EN 998-1:2010)
Wymagania dotyczące zapraw do murów – Część 1: Zaprawa tynkarska

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	A1	EN 998-1:2010
Absorpcja wody	W1	
Przyczepność	>0,3 MPa FP:A	
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej współczynnik dyfuzji μ	15/35 (wartość tabelaryczna)	
Współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_{10,dry}$	0,96 W/mK (średnia wartość tabelaryczna, P=50%)	
Trwałość: - spadek wytrzymałości po cyklach zamrażania-rozmrażania - ubytek masy po cyklach zamrażania –rozmrażania	< 40 % < 3 %	
Gęstość brutto w stanie suchym	< 1900 kg/ m ³	
Uwalnianie/zawartość substancji niebezpiecznych	Patrz karta charakterystyki	

10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt. 9.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt. 4.

W imieniu producenta podpisał:

Gostynin 30.04.2014

CZŁONEK ZARZĄDU

Kazimierz Majchrzak